

**Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben**  
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname / -kennzeichen	DA 2808		
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) ( $AEC_{Umin}$ )	kWh/Jahr	27,6	
Energieeffizienzklasse		A+	
Energieeffizienzindex (EEI) ( $EEI_{Umin}$ )		37,5	
fluiddynamische Effizienz (FDE) ( $FDE_{Umin}$ )		40,3	
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Beleuchtungseffizienz (LE) ( $LE_{Umin}$ )	lx/W	29,2	
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Fettabscheidegrad	%	92,8	
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		B	
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m <sup>3</sup> /h	362,8	
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h	200	
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h	450	
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m <sup>3</sup> /h	725	
Max. Luftstrom (Q) ( $Q_{max}$ )	m <sup>3</sup> /h	725	
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa	376	
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB	35	
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	53	
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB	65	
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	94,0	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ( $P_o$ )	W		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_s$ )	W	0,35	
Nennleistung Beleuchtungssystem	W	12,0	
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	lx	350	
Zeitverlängerungsfaktor		0,5	